



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1050

PRODUTTIVITÀ

6300 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

650 mm

ALIMENTAZIONE

24 V - benzina



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DUAL POWER



SLS™ SELF LEVELLING SYSTEM



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



DUAL POWER



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI

		1050 E	1050 DP-P
Codice		MSUB00400	MSUB00404
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1050	1050
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	650	650
Produttività teorica max.	m ² /h	6300	6300
Tensione	V-Ah	24-180	24-180
Potenza motore	W/Hp	1000 W	1000 W+5 Hp
Volume cassetto	l	70	70
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	3,8	3,8
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6	6
Pendenza max.	%	16	16
Peso senza batterie	kg	173	230
Dimensioni (LxLxA)	mm	1400x816x1142	1400x816x1142

ACCESSORI STANDARD

	1050 E	1050 DP-P
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00056	SPPV00056
Spazzola laterale	SPPV75790	SPPV75790
FILTRI		
FILTRO	FTDP00010	FTDP00010

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra piana AGM BAAC00117	2 (Solo per DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI