

XS pH 7 Vio pHmetro portatile - Senza elettrodo

Codice: 50110022



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative

CE

Prestazioni

Accuratezza pH	± 0,02
Accuratezza temperatura	± 0,5 °C
Compensazione della temperatura	0,0...100,0 °C
Range di misura mV (valore max.)	+ 1000
Range di misura mV (valore min.)	- 1000
Range di misura mV ORP (valore max)	+ 1000
Range di misura mV ORP (valore min)	- 1000
Range di misura pH (valore max)	+ 14,00
Range di misura pH (valore min)	0
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 100,0 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	0,0 °C
Risoluzione ORP	1 mV
Risoluzione pH	0,01
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+ 45 °C

Temperatura di lavoro (valore min.)

0 °C

Caratteristiche

Compatibilità DHS	Si
Criteri di stabilità della misura	3 livelli
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP	IP 57
Ingressi	BNC - RCA
Punti di calibrazione ORP	1
Punti di calibrazione pH	1...3 valori automatici / 2 valori custom
Report di calibrazione	Si
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST

Alimentazioni

Alimentazione 3 batterie AA 1,5 V

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	185 x 85 x 45 mm
Peso	400 g