

POOL DESCALER



PULITORE ACIDO TAMPONATO

- Acido tamponato per la pulizia delle vasche
- Utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC

Detergente disincrostante acido per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito.

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio della vasca è consigliabile usare gli appositi spazzoloni procedendo dall'alto. Utilizzare regolarmente almeno una volta alla settimana per la pulizia della pompa dosatrice di cloro facendo aspirare per qualche minuto la soluzione. Risciacquare accuratamente dopo l'uso.



DILUIZIONE

Dosare il prodotto in funzione dell'utilizzo e del livello di sporco da rimuovere. Normalmente si usa in diluizione con acqua al 3% - 5%, manualmente o con macchine lavapavimenti. Per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica, cemento) diluirlo al 10%. Utilizzare concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Verde

PROFUMO: Fruttato

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0		1.095			

POOL DESCALER**⚠ AVVERTENZE**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: ACIDO FORMICO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

📄 NOTE

Evitare di versare nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH. Non mescolare con prodotti a base di cloro. Quando il prodotto viene usato per la pulizia dei filtri non chiudere il filtro durante l'azione del prodotto. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore ed in scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. **Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6256	Kg 5	4	9x4=36