



SAVE

SAVE-ASCIUGAMANO PIEGATO 21.5X18 175X18

Asc.piegati -V

C7211S



Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Metodo di Sbiancamento	ASSENTE	Altezza formato (cm)	21,50
Nr. Veli	2	Trattamento WS	SI	Lunghezza formato (cm)	18,00
Grammatura velo (gr/mq)	16,5	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	400	Tipo Piegatura	V - 2 PANNELLI
Colore	BIANCO	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	80	Formati per Confezione	175
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	405	Confezioni per collo	18
Goffratura	ATHENA	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	209	Formati per collo	3150
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	140	EAN Confezione	8022650721175
		Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	73	EAN collo	18022650721172



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	14,00x,00x,00	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	40
Dim.Collo (cm HxLxP)	21,90x56,80x41,00	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	234,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0510	Tipo di Paccalizzazione	- -	Demipallet	NO



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.



INDUSTRIE CELTEX

Industrie Celtex spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecatini Lucca - Italy P. +39 0583 27 41

www.industrieceltex.com