

XS TEMP 7 K-T Vio termometro - Senza sonda

Codice: 50111032



SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Normative

CE

Prestazioni

Accuratezza	$\pm 0,1\%$ della lettura / $\pm 0,4$ °C (sopra -150 °C) $\pm 0,25\%$ della lettura / ± 1 °C (sotto -150 °C)
Range di misura (valore max.)	Sonda K: $+1350$ °C - Sonda T: $+400$ °C
Range di misura (valore min.)	Sonda K: -200 °C - Sonda T: -250 °C
Risoluzione	1 °C
Risoluzione (da $-99,9$ a $+199,9$ °C)	0,1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	$+60$ °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	0 °C
Umidità di lavoro (valore max.)	95% U.R.
Umidità di lavoro (valore min.)	10% U.R.

Caratteristiche

Autospegnimento	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Display	LCD a colori, retroilluminato
Funzione HOLD	Si
Funzione min-max	Si
Grado di protezione IP	IP56
Indicatore stabilità lettura	Si
Ingressi	Singolo connettore ANSI

Alimentazioni

Alimentazione	3 batterie x 1,5 V AA
Durata batterie	> 550 ore

Dimensioni e Peso

Dimensioni (senza sonda)	185 x 85 x 45 mm
Peso (senza sonda)	400 g

