

# XS TEMP 70 Pt 100 Vio doppiocanale termometro - Senza sonda

Codice: 50111082



## SCHEMA TECNICA

### Normative applicate

Normative CE

### Prestazioni

Accuratezza temperatura (+100,0 ... +999,9 °C)	± 0,1 °C
Accuratezza temperatura (-200,0 ... -100,0 °C)	± 0,1 °C
Accuratezza temperatura (-99,99 ... +99,99 °C)	± 0,03 °C
Range di misura (valore max.)	+999,9 °C
Range di misura (valore min.)	-200,0 °C
Risoluzione ( da -99,9 a + 199,9 °C)	0,1 °C
Risoluzione (-200,0 ... -100,0 °C)	0,1 °C
Risoluzione (-99,99 ... +99,99 °C)	0,01 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+60 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	0 °C
Umidità di lavoro (valore max.)	95% U.R.
Umidità di lavoro (valore min.)	10% U.R.

### Caratteristiche

Autospegnimento	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Controllo automatico luminosità	Si (disattivabile)
Display	LCD a colori, retroilluminato
Funzione HOLD	Si
Funzione min-max	Si
Grado di protezione IP	IP56
Indicatore stabilità lettura	Si
Ingressi	Doppio connettore 3 pin
Memoria / Datalogger	1000 dati
Tempo di campionamento	Manuale/ Automatico (1 min - 99 ore)

### Alimentazioni

Alimentazione 3 batterie x 1,5 V AA

Durata batterie

> 550 ore

## **Dimensioni e Peso**

---

Dimensioni (senza sonda)

185 x 85 x 45 mm

Peso (senza sonda)

400 g

---

*DS\_50111082\_rev.2\_31-03-2021*