Vital 175

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Lattice naturale
- **Lunghezza (cm)** 31
- **Spessore (mm)** 0.40
- **Polso** Manichetta diritta
- **Colore** Biondo
- **Finitura interna** Liscia
- **Finitura esterna** Zigrinata, clorinata
- **Taglia / EAN** 6 7 8 9 10
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 10 paia/scatola - 100 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Assenza di silicone garantita

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 3

CE 0334

Destrezza EN 420 : 5/5

VIRUS

Type B
KPT

0010X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-5 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z
EN ISO 374-1 Type B — X Y Z
EN ISO 374-1 Type C

A	Metanolo	**J**	n-Eptano
B	Acetone	**K**	Idrossido di sodio 40%
C	Acetonitrile	**L**	Acido solforico 96%
D	Diclorometano	**M**	Acido nitrico 65%
E	Disolfuro di carbonio	**N**	Acido acetico 99%
F	Toluene	**O**	Ammoniaca 25%
G	Dietilammina	**P**	Perossido di idrogeno 30%
H	Tetraidrofurano	**S**	Acido idrofluorico 40%
I	Acetato di etile	**T**	Formaldeide 37%

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 — **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 — **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

Vital 175

VANTAGGI SPECIFICI

- Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l'elasticità del lattice garantiscono un'eccellente destrezza.
- Finitura clorinata per una migliore protezione del prodotto manipolato
- Nome precedente: Superfood 175

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria meccanica

- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso

Industria alimentare

- Lavori ordinari di pulizia

Lavori Pubblici (Pulizia)

- Manipolazione detergenti casalinghi

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso

- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo "CE"-.
- Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili al lattice naturale, ai ditiocarbammati e ai tiazoli.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Non utilizzare i guanti a contatto permanente con il prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato.Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti MAPA PROFESSIONNEL (stcmapaspontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato, utilizzarne due paia alternativamente.
- Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia.
- Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.

Condizioni di immagazzinamento

- Conservare i guanti nella loro confezione originale e tenerli lontani dalla luce diretta del sole, dalle fonti di calore e dalle apparecchiature elettriche.

Condizioni di lavaggio

- Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:
- se usati con un solvente (alcool ecc.) : strofinarne la superficie esterna con un panno asciutto
- se usati con detersivi, acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e strofinarli poi sulla superficie esterna con un panno asciutto.
- Attenzione: L'uso improprio dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazioni.

Condizioni di asciugatura

- Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

- **Certificato di Esame Tipo CE :** 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- **Rilasciato dall'ente autorizzato n° :** 0075 - C.T.C. – 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07- France
- **Certificato di garanzia della qualità :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA® PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com