ACID POWER

DISINCROSTANTE ACIDO SUPERATTIVO

- **Elevato rendimento**
- **Rapida ed efficace rimozione di incrostazioni calcaree e cemento**
- **Per incrostazioni molto tenaci**

Detergente acido superattivo tamponato per la rimozione di incrostazioni calcaree, cemento, residui di biacca, efflorescenze saline e ruggine da superfici resistenti agli acidi. Ottimo anche per la pulizia delle betoniere. Ideale anche per la pulizia di fine cantiere per la rimozione di imbiancature a calcio e stucchi.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. Applicare la soluzione sulla superficie; lasciare agire e frizionare con appositi strumenti abrasivi. Risciacquare abbondantemente e all'occorrenza neutralizzare con un alcalino. Può essere utilizzato sia manualmente che meccanicamente con monospazzola o idropulitrici a bassa pressione.



DILUIZIONE

5% - 20% (0,5 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore/giallo
PROFUMO: Mandorla
COV: 1,20%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
<2	16 ± 0,5	1.076			

Sutter Professional S.R.L.
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it

Rev. 07/04/2020

ACID POWER

AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO CLORIDRICO.

PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia, travertino, rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi (alluminio, cromature, superfici smaltate, etc.). Si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva per verificare la resistenza dei materiali e delle superfici ad eventuali corrosioni. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5578	Kg 5	4	9x4=36

Sutter Professional S.R.L.
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it

Rev. 07/04/2020