

# METEOR EXTRA SOLV



## CERA LIQUIDA AL SOLVENTE PER PARQUET E COTTO

- Facilità di manutenzione e facilmente rilucidabile
- Resistente al traffico e ottima impermeabilizzazione
- Finitura semilucida

Formulato con una miscela di cere pregiate che permettono una efficace e veloce protezione e manutenzione dei pavimenti in parquet e cotto, donando un lucido caldo e mantenendo il colore originario del pavimento stesso. Consigliato su parquet ad alto valore estetico dove si voglia privilegiare l'aspetto naturale del legno. Adatto sia per una stesura spray che con vello. Rilucidabile con macchina monospazzola a bassa velocità.

### ❓ MODALITÀ D'USO

Dopo un'accurata asciugatura, applicare il prodotto direttamente sui pavimenti in cotto e parquet, nuovi o preventivamente decerati. Meteor Extra Solv si applica con pennello, vello o spray, lucidandola istantaneamente con macchina monospazzola dotata di disco rosso o bianco. Su i pavimenti in cotto, ideale applicarne 2 mani dopo aver impermeabilizzato la superficie con IF 110. Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici preventivamente trattate con IF 110, come pietre naturali non levigate e cemento. Ripetere il trattamento da 1 a 3 volte fino al raggiungimento del lucido desiderato. Non applicare METEOR EXTRA SOLV su superfici calde o rimaste esposte al sole, per evitare veloci essiccazioni.



### 📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

## METEOR EXTRA SOLV

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido opaco**COLORE:** Giallo**PROFUMO:** Miele**COV:** 90,44%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
		0.785			9,6 ± 1,0

 AVVERTENZE

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Contiene IDROCARBURI, C9-11, ALCANI.



ATTENZIONE



ATTENZIONE



PERICOLO

 NOTE

Teme il gelo. Agitare la tanica prima dell'uso. In presenza di eccesso di prodotto è sufficiente passare un disco bianco per assorbirlo e omogeneizzare perfettamente il trattamento.

Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5579	L 5	4	8x4=32