

HYPOSOD 14



IPOCLORITO DI SODIO. SANIFICANTE PER ACQUE DI PISCINA

- L'ipoclorito di sodio sanifica le acque di piscina.
- Per piscine coperte e scoperte
- Per utilizzo con pompe dosatrici

Ipochlorito di sodio in soluzione acquosa. Prodotto per la clorazione dell'acqua.

MODALITÀ D'USO

Correggere e mantenere il pH a 7.3-7.5 con i correttori di pH. Utilizzare il prodotto con pompe dosatrici eventualmente comandate con centraline.



DILUIZIONE

Per piscine coperte la dose giornaliera è di 25-40 g/m³ secondo l'utilizzo delle vasca. Per piscine scoperte il consumo può salire fino a 60 g/m³/giorno. In caso di intorbidamenti effettuare un trattamento shock serale con ipoclorito di calcio granulare con dosi di 10-15 g/m³ e successiva dechlorazione al mattino.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	15 ± 1	1.195			

HYPOSOD 14

⚠ AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. A contatto con acidi libera gas tossici. Contiene IPOCLORITO DI SODIO.



ATTENZIONE



PERICOLO

📄 NOTE

Conservare in luogo fresco, lontano da luce solare e fonti di calore. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore e la scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6209	Kg 5	4	9x4=36
6208	Kg 24	1	13x2=26