

## S.F. 210



### SGRASSANTE PER FORNI, FORNELLI E PIASTRE DI COTTURA

- Elimina il grasso carbonizzato
- Efficace sia su superfici calde che fredde
- Adatto ad uso HACCP

Detergente alcalino specifico per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, friggitrice, cappe, piastre di cottura e girarrosti. Ideale sia per interventi quotidiani che periodici. Grazie all' erogatore schiumatore, il prodotto aderisce meglio alle superfici, consentendo una maggior efficacia sullo sporco e una miglior praticità d'uso per l'operatore. Per aumentarne l'efficacia usare su superfici calde (40-50°). Adatto in ambiente alimentare (HACCP).

### ❓ MODALITÀ D'USO

Portare in temperatura la superficie che si vuole pulire. Spegner e in un secondo tempo nebulizzare il prodotto in modo uniforme. Lasciare agire per pochi minuti, frizionare con abrasivo e risciacquare con pannospugna e acqua. Prima del riutilizzo della piastra o il forno riscaldare per far evaporare gli eventuali residui di prodotto.

Formato da 5Kg: svitare il tappo e mettere lo spruzzatore specifico prima dell'utilizzo.



### 📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

 **DATI TECNICI****ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

 **AVVERTENZE**

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI** o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene **IDROSSIDO DI POTASSIO**, **COCAMIDOPROPIL BETAINA**.



ATTENZIONE



PERICOLO

 **NOTE**

Non utilizzare su superfici in alluminio, smaltate o altre superfici non resistenti ai prodotti corrosivi. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

 **PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5726	ml 750	12	11x3=33