Honeywell

Dati tecnici - facciali filtranti monouso

Gamma Economy a conchiglia
HONEYWELL SUPERONE 3207 FFP3 NR D

CoD.: 1032501

Esterno

Interno

Descrizione

3207 è un facciale filtrante monouso sagomato della **Gamma Economy**, che si caratterizza per ottima vestibilità e comfort d'utilizzo.
La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a qualsiasi viso, e permette inoltre l'uso simultaneo di occhiali da vista o protettivi

Caratteristiche

- Conchiglia semirigida: mantiene sempre la forma.
- Parte superiore preformata per una vestibilità facile e rapida, elevata efficienza e sicurezza
- Ampio volume interno che consente di parlare e respirare senza difficoltà
- Velo interno ultrasoffice per offrire una piacevole sensazione a contatto con la pelle e rendere più agevole la respirazione
- Gli elastici della bardatura sono fissati su un ampio perimetro esterno, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale stesso
- Respiratore ultraleggero (8g) per ridurre l'affaticamento respiratorio ed aumentare la tollerabilità nel tempo
- Senza lattice, silicone e PVC. Totalmente antiallergica e senza limiti di applicazione. Ecologica

Campo d'impiego

Industriale

- Industria meccanica
- Edilizia
- Metallurgia
- Settore medicale e farmaceutico
- Oil & Gas
- Tessile

Uso

- Impiego di liquidi e polveri (non tossiche)
- Manutenzione
- Fresatura (lavorazioni artigianali)
- Carteggiatura

Rischi

Protezione contro l'inalazione di polveri, aerosol solidi e liquidi:

- Carbonato di calcio
- Cellulosa
- Argilla
- Cotone
- Carbone
- Calcestruzzi
- Farine
- Oli (vegetali e minerali)
- Silicato di sodio
- Zolfo

Caratteristiche

TAGLIA: Unica

DURATA IN MAGAZZINO: 3 anni

MODALITA DI CONSERVAZIONE:



PESO: 8g

MATERIALI:
- **Conchiglia:** Poliestere
- **Elastico:** Gomma sintetica
- **Materiale filtrante:** Polipropilene
- **Graffette:** Acciaio galvanizzato

CONFEZIONE:
- Scatola da 30 pezzi
- Cartone da 10 scatole (300 pezzi)

Certificazioni

Conforme alla Direttiva Europea 89/686/CE (Dispositivi di Protezione Individuale) della Comunità Europea, Cat. III di rischio, marchio CE. Certificazione n°: 0928

Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009 e ha superato il test con polvere di Dolomite

	Efficienza filtrante	Penetrazione interna massima:	Resistenza respiratoria (mBar)		
			30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP3	<1%	<2%	<1	<3	<3

Istruzioni d'uso

Impiego

LIVELLO MASSIMO DI ESPOSIZIONE:

Utilizzabile in ambienti con presenza di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a 50 x TLV*: FFP3 (elevata tossicità). Marcatura «NR» (utilizzo monouso) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CE EN 149:2001 + A1:2009. Può essere soggetto a restrizioni o limitazioni specifiche per alcuni agenti contaminanti. Si prega di far riferimento agli appositi standard nazionali di sicurezza e tutela della salute.

LIMITAZIONI D'USO:

Il facciale filtrante monouso NON va usato nei seguenti casi:
- Concentrazioni d'ossigeno inferiori al 17% (ambienti scarsamente ossigenati)
- Ambienti con presenza di contaminanti o concentrazioni di contaminanti sconosciuti o tossici
- Concentrazioni di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni superiori a 50 x TLV*
- Presenza di gas e/o vapori
- Presenza di contaminanti tossici o radioattivi
- Operazioni antincendio.

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che il livello di protezione offerto dalla mascherina sia sufficiente per il tipo e la concentrazione di contaminante/i presente sul luogo di lavoro. Ad uso esclusivo di personale addestrato e qualificato. La tenuta non è garantita nel caso in cui la mascherina venga indossata sulla barba. La mascherina non fornisce ossigeno.

*TLV: Valore Limite di Soglia

Honeywell Safety Products
Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV)
www.honeywellsafety.com

Honeywell

Honeywell

Dati tecnici - facciali filtranti monouso

Gamma Economy a conchiglia
HONEYWELL SUPERONE 3208 FFP3 NR D

CoD.: 1032502

Esterno

Interno

Descrizione

3208 è un facciale filtrante monouso sagomato della **Gamma Economy**, che si caratterizza per ottima vestibilità e comfort d'utilizzo.
La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a qualsiasi viso, e permette inoltre l'uso simultaneo di occhiali da vista o protettivi

Caratteristiche

- Conchiglia semirigida: mantiene sempre la forma.
- Parte superiore preformata per una vestibilità facile e rapida, elevata efficienza e sicurezza
- Ampio volume interno che consente di parlare e respirare senza difficoltà
- Velo interno ultrasoffice per offrire una piacevole sensazione a contatto con la pelle e rendere più agevole la respirazione
- Coprivalvola e valvola d'espirazione a farfalla per una rapida evacuazione dell'aria e del vapore espirato
- Gli elastici della bardatura sono fissati su un ampio perimetro esterno, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale stesso
- Respiratore ultraleggero (13g) per ridurre l'affaticamento respiratorio ed aumentare la tollerabilità nel tempo
- Senza lattice, silicone e PVC. Totalmente antiallergica e senza limiti di applicazione. Ecologica

Campo d'impiego

Industriale	• Agricoltura e orticoltura • Industria meccanica • Edilizia • Alimentare • Fonderie • Metallurgia • Settore medicale e farmaceutico • Escavazioni ed estrazioni • Tessile • Oil & Gas
Uso	• Alimentazione e pulizia (no legno duro) di animali • Raccolta agricola • Vernici a polvere (in ambienti ben aerati) • Impiego di liquidi e polveri a media tossicità • Manutenzioni • Carpenteria metallica e stampaggio • Fresatura • Intonaci • Impiego di sementi • Lavorazioni del legno (tranne legno duro)
Rischi Protezione contro l'inalazione di polveri, aerosol solidi e liquidi:	• Allergeni (peli, piume, fieno…) • Rischio biologico (virus, batteri…) • Carbonato di calcio • Argilla • Carbone • Calcestruzzi • Fibre (cellulosa, cotone, lana di vetro…) • Farine • Insetticidi e diserbanti (vaporizzazione manuale) • Metalli • Minerali (quarzo, molibdeno, zolfo…) • Oli (vegetali e minerali) • Silicato di sodio • Taglio materie plastiche

Caratteristiche

TAGLIA: Unica

DURATA IN MAGAZZINO: 3 anni

MODALITA DI CONSERVAZIONE:



PESO: 13g

MATERIALI:
- **Conchiglia:** Poliestere
- **Elastico:** Gomma sintetica
- **Materiale filtrante:** Polipropilene
- **Graffette:** Acciaio galvanizzato
- **Valvola:** Polipropilene / Gomma sintetica

CONFEZIONE:
- Scatola da 20 pezzi
- Cartone da 10 scatole (200 pezzi)

Certificazioni

Conforme alla Direttiva Europea 89/686/CE (Dispositivi di Protezione Individuale) della Comunità Europea, Cat. III di rischio, marchio CE. Certificazione n°: 0928

Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009 e ha superato il test con polvere di Dolomite

	Efficienza filtrante	Penetrazione interna massima:	Resistenza respiratoria (mBar)		
			30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP3	<1%	<2%	<1	<3	<3

Istruzioni d'uso

Impiego

LIVELLO MASSIMO DI ESPOSIZIONE:

Utilizzabile in ambienti con presenza di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a 50 x TLV*: FFP3 (elevata tossicità). Marcatura «NR» (utilizzo monouso) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CE EN 149:2001 + A1:2009. Può essere soggetto a restrizioni o limitazioni specifiche per alcuni agenti contaminanti. Si prega di far riferimento agli appositi standard nazionali di sicurezza e tutela della salute.

LIMITAZIONI D'USO:

Il facciale filtrante monouso NON va usato nei seguenti casi:
- Concentrazioni d'ossigeno inferiori al 17% (ambienti scarsamente ossigenati)
- Ambienti con presenza di contaminanti o concentrazioni di contaminanti sconosciuti o tossici
- Concentrazioni di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni superiori a 50 x TLV*
- Presenza di gas e/o vapori
- Presenza di contaminanti tossici o radioattivi
- Operazioni antincendio.

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che il livello di protezione offerto dalla mascherina sia sufficiente per il tipo e la concentrazione di contaminante/i presente sul luogo di lavoro. Ad uso esclusivo di personale addestrato e qualificato. La tenuta non è garantita nel caso in cui la mascherina venga indossata sulla barba. La mascherina non fornisce ossigeno.

*TLV: Valore Limite di Soglia

Honeywell Safety Products
Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV)
www.honeywellsafety.com

Honeywell