SCHEDA TECNICA	PORTA TARGHETTE DETECTABILI

Codice	Descrizione	Misure mm	Imballo	Rilevabilità	Materiale
TAG-M	Stesse dimensioni di TAG-C ma senza il gancio. Utile per ambienti in cui non è richiesto il gancio per fissarla.	280x80x6mm	10 pz	**Dual** (metal detector e raggi-X)	XDETECT®
TAG-R	Stesse dimensioni di TAG-C ma senza il gancio. Utile per ambienti in cui non è richiesto il gancio per fissarla.	80x213x6mm	10 pz	**Dual** (metal detector e raggi-X)	XDETECT®
TAG-A	Porta targhette lungo e stretto.	210x55x6mm	10 pz	**Dual** (metal detector e raggi-X)	XDETECT®
TAG-MINI	Per aree con spazio ristretto, piccoli macchinari. Completa di foro per clip	82x36x6mm	10 pz	**Dual** (metal detector e raggi-X)	XDETECT®

Caratteristiche	I porta targhette detectabili sono prodotti con il composto X-DETECT®, che li rende rilevabili sia al metal detector che ai raggi-X. Sono consigliati per l'utilizzo in ambienti da mantenere puliti e igienizzati. Riducono il rischio della contaminazione da corpi estranei grazie alla loro completa rilevabilità. Sono applicabili a qualsiasi attrezzatura o impianto tramite fascette detectabili, viti o adesivi.
Materiale	XDETECT® - polipropilene resinato combinato con additive idoneo al contatto alimentare rilevabile al metal detector e ai raggi-X.

Conformità	Dichiariamo che i materiali utilizzati per la produzione del composto XDETECT® sono conformi al contatto con il cibo in accordo con le normative europee. Le materie prime utilizzate sono conformi ai requisiti stabiliti nella legge quadro EU 1935/2004 sui materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con il cibo. Tutti i monomeri e gli additivi utilizzati per produrre questi articoli sono elencat5i nel regolamento della commissione europea (EU) No.10 (2011) sui materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con il cibo. I coloranti utilizzati sono conformi alla risoluzione del consiglio europeo AP(89) 1 sull'utilizzo di coloranti in articoli destinati a venire a contatto con il cibo. XDETECT® è conforme con la direttiva 1895/2005/EC sulla restrizione di utilizzo di alcuni derivati epossici (BADGE, BFDGE, NOGE). Il polipropilene resinato risponde ai criteri FDA (US Food & Drug Administration) ultima revisione (1/4-2011) contenuta in 21 CFR 177.1520(a) (3) (i), (b) e (c) (3.1a). Risponde anche ai criteri FDA contenuti in 21 CFR 177.1520 sulle applicazioni a contatto con gli alimenti elencate nelle condizioni di utilizzo da A ad H rif. 21 CFR 176.170 (c), tabella 2, e possono essere utilizzate in contatto con tutti i tipi di cibo elencati in 21 CFR 176.170 (c) Tabella 1. Anche gli additivi minerali sono GRAS (generalmente riconosciuti come sicuri).
Rilevabilità	XDETECT® è un composto rilevabile al metal detector e visibile ai raggi-X. La rilevabilità dipende da: -livelli di calibrazione -tipo di prodotto (umido, secco, ghiacciato, liquido) -orientamento
Consigli	Raccomandiamo di far testare i vostri sistemi di rilevazione da personale certificato. Il vostro apparecchio potrebbe richiedere di essere ricalibrato per rilevare questo prodotto.