



## UR100+

%RH, °C, MIN, MAX



*Applicazioni*  
**Riscaldamento**  
**Condizionamento**  
**Laboratorio**  
**Alimentare**  
**Agricoltura**  
**Manutenzione**



- Lettura contemporanea di umidità e temperatura
- Pulsante Hold per bloccare la lettura
- Spegnimento automatico
- Memoria letture Max-Min
- Alimentazione a batteria

Specifiche Tecniche	UR100+
<b>Umidità</b> - Campo misura	10%...95% R.H.
Risoluzione	0,01% R.H.
Accuratezza ≤70% R.H.	± 3% R.H.
≥70% R.H.	± (3% della lettura + 1% R.H.)
<b>Temperatura</b> - Campo di misura	0...50 °C
Risoluzione	0,1 °C
Accuratezza	± 0,8 °C
Display	51mm x 32mm
Tempo di campionamento	~0,8 sec.
Temperatura d'uso	0...50 °C
Alimentazione	Batterie 9V
Peso	220g
Dimensioni (solo strumento)	200 x 68 x 30mm
(sonda)	L=197mm
<b>Codice: 52000042</b>	UR100+ completo di sonda e valigetta

UR100+ 08/12 Ver.1.0

DISTRIBUITO DA:



GARANTITO DA:

