













Normativa: EN ISO 20345:2011

Marcature: SB A E SRC

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

puntale in acciaio

Peso medio: 790 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°c.

Plus: antistatico, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente SRC), sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, puntale di sicurezza, resistente agli idrocarburi, alloggiamento per soletta estraibile.

## Note:

• Su richiesta produzione di altri colori

Norm: EN ISO 20345:2011

Marks: SB A E SRC

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

puntera de acero

Medium weight: 790 gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°c.

Plus: antistatic, certified antislip sole (max grip SRC) sterilizable, fitting backstrap system, safety toe cap, resistant to hydrocarbons, space for removable insole.

## Notes:

• On request production of further colors









Massimo antiscivolo SRC SRC Max antislip



Sterilizable in autoclave up to 134°c

134° c



Finestre laterali sopraelevate per aereazione del piede e lavaggio in autoclave |

Lateral windows I for foot ventilation | and autoclave washing i



Cinturino regolabile e aggancio brevettato |

Fitting backstrap | patented system <sub>I</sub>



Compound | antistatico privo I di lattice i

Antistatic compound latex free 1



Suola antiscivolo SRC

**SRC** antislip



A**ll**oggiamento per □ soletto estraibile |

Space for 1 removable insole 1



Safety steel | toe cap |



Puntale di 1 sicurezza in acciaio I



