



Nitrile



Neoprene

## Robusta protezione chimica, comfort ineguagliabile

- Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive
- Il guanto monouso resistente alle sostanze chimiche più sottile, per migliori livelli di tattilità e destrezza
- Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità
- Livello accettabile di microforature più basso (AQL 0,65), per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose



### Industrie

- Il aerospazio
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Scienze della vita
- Chimica
- Agricoltura
- Servizi medici di emergenza
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Utilities
- Magazzino

### Consigliato per

- Ispezione, selezione e controllo parti
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Assistenza e riparazione auto
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo



## SCHEMA TECNICA

### INFORMAZIONI PRODOTTO

	<b>93-260</b>
<b>Materiale</b>	Nitrile + Neoprene (Policloroprene)
<b>Colore</b>	Verde
<b>Disegno del guanto</b>	Clorurati, Senza polvere, Senza silicone, Dita testurizzate
<b>Polso</b>	Bordino salvagoccia
<b>Produzione/Standard di audit QMS</b>	ISO 9001
<b>Conformità a Standard/Normative</b>	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
<b>Confezionamento</b>	50 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 500 guanti per scatolone
<b>Conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Paese di origine</b>	Sri Lanka
<b>Segmento esigenze utente</b>	Alto rischio
<b>Taglie disponibili</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
<b>Antistatico</b>	Sì
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di-butyl-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

### PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	285 / 11.2		ASTM D3767, EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.198 / 7.8		ASTM D3767, EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	<b>PRIMA INVECCHIAMENTO</b>	<b>DOPO INVECCHIAMENTO</b>	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 22	≥ 26	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 620	≥ 520	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 16	≥ 17	EN 455-2

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
<b>Codice prodotto</b>	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

### Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.